

PURITY C

Tête de filtre



Un seul système de tête de filtre pour toutes les applications

Grâce à leurs différentes options de raccordement et de réglage du bypass, les têtes de filtre BRITA constituent la base de la gamme de cartouches filtrantes PURITY C. Choisissez entre une tête de filtre permettant un réglage variable du bypass de 0 à 70 %, ou une tête de filtre avec un réglage fixe du bypass de 0 % ou 30 % (toutes disponibles avec un raccord 3/8" ou John Guest). Cela garantit une qualité d'eau optimale pour chaque application (machines à café et à espresso, distributeurs automatiques, fours mixtes, fours traditionnels et à vapeur).

Les avantages

- Différentes versions de têtes pour une adaptation ciblée aux exigences spécifiques
- Manipulation simple grâce au système de remplacement rapide
- Levier de verrouillage innovant pour un réglage fiable
- Entrée et sortie d'eau situées sur un seul côté de la tête de filtre pour une installation compacte
- Vanne de rinçage et de purge intégrée
- Pré-rinçage et purge simples
- Remplacement du filtre rapide et pratique, sans outil nécessaire



Vous recherchez le filtre adapté ?

Téléchargez l'application gratuite BRITA Professional Service Filter App pour identifier le filtre adapté à votre système.



Digitalisez votre filtration de l'eau avec le compteur BRITA iQ Meter

Avec la technologie BRITA iQ, vous obtenez une visibilité en temps réel sur l'ensemble de votre parc de filtres, garantissant transparence et contrôle total.

La connectivité ajoutée à vos systèmes de filtration vous permet de prévoir les remplacements de filtres et d'optimiser les processus de maintenance, afin d'assurer une efficacité opérationnelle maximale.

Trois étapes simples pour une eau optimisée



Vanne de rinçage avec mécanisme à curseur pratique pour toutes les têtes de filtre

Disponible avec deux types de raccords G3/8" et JG 8 mm

La sécurité alimentaire des produits de filtration d'eau BRITA est testée et contrôlée par des instituts indépendants.

Deux minutes pour votre nouvelle cartouche de filtration



Pour remplacer la cartouche filtrante, tournez le levier de verrouillage afin de détourner l'eau et de libérer la cartouche. Appuyez sur la vanne de rinçage pour dépressuriser le filtre. Retirez la cartouche filtrante de la tête de filtre.

La cartouche filtrante peut être pivotée de 90° dans le support de montage mural pour être retirée. Retirez le capuchon de protection de la nouvelle cartouche filtrante. Inscrivez la prochaine date de remplacement dans le champ prévu à cet effet sur la cartouche filtrante.

Insérez la cartouche filtrante verticalement dans la tête de filtre et tournez le levier de verrouillage jusqu'à entendre un clic.

Actionnez la vanne de rinçage et rincez le système de filtration jusqu'à ce que l'eau filtrée soit claire et sans bulles: terminé !



* S'applique à tous les matériaux en contact

Système de tête de filtre PURITY C		Références			
Tête de filtre 0 ‰ (G 3/8" JG 8)		1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)* 1002942 (Pack 1)*/297176 (Pack 20)*			
Tête de filtre 30 ‰ (G 3/8" JG 8)		1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20)* 1002945 (Pack 1)*/297174 (Pack 20)*			
Tête de filtre 0 - 70 ‰ (G 3/8" JG 8)		1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20)* 1013636 (Pack 1)*/ 1013633 (Pack 20)*			
Tête de filtre 0 - 3 C Steam ⁴ (G3/8")		1023325 (Pack 1)			
Jeu de tête de filtre PURITY C III 0-70 ‰ (tête de filtre G 3/8, clapet anti-retour, kit de test CH, support de fixation murale)		1002937			
Accessoires		Références			
BRITA FlowMeter 10 - 100		1033041			
Clapet anti-retour G 3/8"		1000639 (Pack 3)			
Clapet anti-retour JG 8		292069 (Pack 1)*			
Produits		Diamètre	Raccordement	Longueur	Références
Tuyaux / modules de raccordement sans coude	DN 13		3/4" - 3/4"	2.0 m	1007721
	DN 8		3/4" - 3/8"	2.0 m	1007720
	DN 8		3/4" - 3/4"	2.0 m	1007719
	DN 8		3/4" - 3/4"	1.5 m	1007716
	DN 8		3/8" - 3/8"	1.5 m	1007714
	DN 8		3/4" - 3/8"	1.5 m	1007706
Tuyaux / modules de raccordement avec coude	DN 13		3/4" - 3/4" arc	2.0 m	1007725
	DN 8		3/8" - 3/4" arc	1.5 m	1007724
	DN 8		3/8" - 3/8" arc	1.5 m	1007722
Coudes	-		3/4" arc	-	315648
	-		3/8" arc	-	1007740
Vannes d'arrêt	-		1"	-	1007741
	-		3/4"	-	1007743
	-		3/8" avec clapet anti-retour intégré	-	1007745
Kits de réduction	-		Filetage femelle 3/8" - filetage mâle 3/4"	-	1000898
	-		Filetage femelle 3/4" - filetage mâle 3/8"	-	364600
Tuyau d'entrée DN 8 3/8" - vanne d'arrêt 3/8"		DN 8	Vanne d'arrêt 3/8" - 3/8" avec clapet anti-retour inclus	1.5 m	1007730
Tuyau d'entrée DN 13 3/4" - vanne d'arrêt 1"		DN 13	3/4" - 1"	2.0 m	1007739
Jeu de tuyaux I - vanne d'arrêt, 3/4" - 1"		DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2.0 m	1007732
Jeu de tuyaux II - vanne d'arrêt, 3/4" - 1"		DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2.0 m	1007734
Jeu de tuyaux III - vanne d'arrêt, 3/4" - 1"		DN 13	3/4" - 3/4" (1x w. arc)	2.0 m	1007735
Notes explicatives		¹ Pour les refroidisseurs ² Pour les machines à café et les distributeurs automatiques * Non disponible en Suisse		³ Peut être utilisé de manière flexible pour toutes les applications ⁴ À utiliser exclusivement avec les cartouches filtrantes PURITY C Steam	

Programme de recyclage



La protection de l'environnement et le recyclage font partie de la philosophie d'entreprise de BRITA. Dès 1992, nous avons mis en place un programme de recyclage pour nos cartouches filtrantes une première dans notre secteur. Notre usine de Taunusstein, en Allemagne, traite les cartouches provenant à la fois du secteur professionnel et des foyers.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage : www.brita.fr/recyclage-professionnels

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

BRITA France SARL
52 boulevard de l'Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tel.: +33 1 69 11 36-40 | Infopro@brita.net | www.brita.fr

BRITA Water Filter Systems Ltd.
BRITA House | 9 Granville Way | Bicester | OX26 4JT | United Kingdom
Tel.: +44 844 742-4990 | Fax: +44 186 936-5962
professional@brita.com.au | www.brita.com.au

Siège social : BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Allemagne
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net